





TPS

HOGRO



Het robuuste en slagvaste opbouwarmatuur TPS biedt een gelijkmatig lichtbeeld en verhoogt het gevoel van sociale veiligheid. Het wandarmatuur is voorzien van de meest recente LED-techniek. Als opties zijn een bewegingssensor of schemerschakelaar mogelijk. Ook is de TPS in te zetten als noodverlichting. De TPS, uit de HOGRO-serie is stof- en waterdicht (IP65).





VOORDELEN

- ▶ Multifunctioneel slagvast opbouwarmatuur
- ▶ Hoge lichtopbrengst, gelijkmatig lichtbeeld
- ▶ Uit te breiden met bewegingssensor en/of schemerschakelaar
- ▶ Geschikt als noodverlichting
- ▶ Makkelijk te upgraden door Oppluskit
- ▶ Installatie- en montagegemak

SLIMME VERLICHTING

Comfort Light







Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- ▶ Standaardkleur RAL 9010, RAL 9005 of RAL 7016
- ▶ Lichtkap van polycarbonaat, opaal of frosted
- ▶ Basisunit van TPS en TPK zijn identiek, bovenkappen zijn uitwisselbaar
- ▶ Kabelinvoer aan achterzijde
- ▶ Veiligheidsklasse I
- ▶ Spanning: 230 / 240V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde > 80
- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3.000K) of koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Lumenbereik: 280 - 560 lumen
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

OPTIES

- ▶ Losse kap frosted
- ▶ Losse kap opaal
- ▶ DALI-2
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Nood/continuerlichting, incl. ATF (1 uur)
- ▶ 24 Volt DC op basis van 1 LEDstrip
- ▶ Schemerschakelaar
- ▶ Comfort Light

AFMETINGEN IN MM

TPS opbouw

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| L x B x H in mm | 265 x 130 x 83 mm |
| Gewicht in kg (basisuitvoering) | 0,639 kg |
| Bevestigings- mogelijkheden | Wandmontage |



Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.




Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische disfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 - 50 - 20% of naar keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag).



De TPS lichtoplossing


| Lumen | CRI >80 | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 3000K Systeem- vermogen (W) | 4000K Systeem- vermogen (W) |
| 280 | 2,6 | 2,6 |
| 440 | 3,7 | 3,7 |
| 560 | 4,5 | 4,5 |

TPS



FROSTED

TPS



OPAAL

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 11-09-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.